


# CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

## Type/Typ A, B, BSNT, BSLN, BR

### Type A

Nose  
Nase  
Nez

Clamping  
Area  
Klemmfläche  
Surface  
deserrage



#### Skirt

Anschlag als Verdrehsicherung  
Épaulement

#### Recess



Vertiefung zur Aufnahme  
de Schraubenkopfes  
Cavité

Tail  
Nocken  
Talon


### Type B

#### Flat Top


Auflagefläche  
für Mutter oder  
Schraubenkopf  
Face pleine



BR



BSLN



BSNT

### Approvals for Type A & B



Bolt Schraube Boulon	Torque Anzugsmoment Couple de serrage
8.8	Nm
M8	6
M10	20
M12	69
M16	147
M20	285
M24	491

Bolt Schraube Boulon	Torque Anzugsmoment Couple de serrage
SAE 5	ft lb
-	-
3/8"	15
1/2"	50
5/8"	108
3/4"	210
1"	362







For safe working loads refer to [www.lindapter.com](http://www.lindapter.com).

Bitte entnehmen Sie die zulässigen Betriebslasten der gültigen Internetseite [www.lindapter.com](http://www.lindapter.com).

Pour les charges maximum applicables se reporter au [www.lindapter.com](http://www.lindapter.com).

# CORRECT INSTALLATION/RICHTIGE MONTAGE

## Type/Typ A, B, BSNT, BSLN, BR



Ref. A13-1 (Apr.2013)

**For correct tail length/packing combination accessories Type CW, P1 short and P2 short are available. Please refer to the catalogue for more details.**

Zur korrekten Anpassung der Nockenhöhe an den Flansch stehen die Zuberhörteile Typ CW, P1, kurz und P2 kurz zur Verfügung. Siehe Katalog.

*Pour l'ensemble correct talon/cale les cales de réglage type CW, P1 court et P2 court sont disponibles.*

*Pour plus de renseignements veuillez consulter le catalogue générale.*